


GH

Бензогидравлические распылители

Безвоздушные распылители для работы в тяжелых условиях



www.graco.be

НОВИНКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работают на бензине и электричестве без применения специнструмента
- Высокоэффективный и мощный гидравлический насос
- Шток поршня ProConnect™ и MaxLife™

МАТЕРИАЛЫ

Латексные краски - Акриловые краски - Эмульсии - Шпаклевки - Разбухающие огнестойкие покрытия -

Легкие шпаклевки - Штукатурки

Painter - профессиональная окраска с использованием тяжелых материалов

GH 200 - GH 230 - GH 300





GN

Бензогидравлические распылители - безвоздушные распылители для работы в тяжелых условиях



Система ProConnect™ в ЗАКРЫТОМ виде с подключенным насосом.



Система ProConnect в ОТКРЫТОМ виде с подключенным насосом.



Система ProConnect в РАЗОБРАННОМ виде без подключенного насоса.



Посмотрите видеоролик по адресу: www.pro-connect.eu



Полнопроточный фильтр

- Фильтр с крышкой снимается и закрывается вручную
- Грязь остается в фильтрах с цветной маркировкой
- Проточная система обеспечивает оптимальное использование всей поверхности фильтра

Колпак ABS

- В рабочих условиях устойчив к раскалыванию, изгибу и образованию ржавчины
- Легко очищается



Высокопроизводительный гидропривод

- Быстросъемная конструкция для создания постоянного давления в пистолете-распылителе
- Все фитинги с уплотнительными кольцами
- Отсутствие срыва потока гидравлической жидкости за счет наклонной конструкции



Охлаждающая система большой мощности

- Охлаждающие ребра на резервуаре для быстрого отвода тепла
- Дополнительный большой масляный резервуар
- Турбодвигатель для постоянного охлаждения

Удобная конструкция тележки

- Компактная, удобная для транспортировки на рабочей площадке
- Покрытие хромом и сварка предназначены для многолетней работы в тяжелых условиях
- Телескопическая ручка для быстрой размотки шланга

Надувные колеса

- Большой размер специально для перемещения по неровной поверхности
- Камеры шин для удобства обслуживания



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Пистолеты-распылители

243283	Пистолет-распылитель Silver Plus, 2-пальцевый курок, RAC 5 (517) + Защитное устройство
246240	Пистолет-распылитель Silver Plus, 2-пальцевый курок, RAC X (517) + Защитное устройство
246468	Пистолет-распылитель Silver Flex, 2-пальцевый курок, RAC X (517) + Защитное устройство
241705	Синий пистолет-распылитель TexSpray, курок для 4 пальцев, GHD (531) + защитное устройство

Фильтры насоса EasyOut™

244071	30 меш, серый
244067	60 меш, черный
244068	100 меш, синий
244069	200 меш, красный

Гибкий шланг BlueMax™ (230 бар)

240794	1/4" x 15 м
241272	1/4" x 20 м
223771	1/4" x 30 м
240797	3/8" x 15 м
241275	3/8" x 30 м

Дополнительные узлы

248946	Комплект электродвигателя 3,0 л.с., 220 В
288472	GN 200/230/300 несминающийся фильтр
287541	Комплект всасывающего оборудования на 110 и 200 литров. Подходит ко всем распылителям GMax™ II и GN.

Наконечники

286XXX	RAC®5 наконечников
LTXXXX	RACX™ наконечники с длительным сроком службы
WRXXXX	RACX™ Наконечник WideRac

Защитные устройства

243161	Защитное устройство RAC®5
246215	Защитное устройство RAC®X

Жидкости

206994	TSL™ 0,25 л
243103	Pump Armor™ 1 л
245133	Pump Armor 3,8 л
207428	гидравлическая жидкость, 1 л



Приемный фильтр с несминаемой камнеуловителем

- Более длительный срок эксплуатации: большая увеличенная фильтрующая поверхность
- Внутренняя конструкция: стойкость к фактическим условиям эксплуатации
- Зубчатый выход: всасывание материала до самого дна сосуда

Технология MaxLife™

Уникальная технология покрытия штока поршня и рукава значительно увеличивает срок эксплуатации краскопульта.



Новые характеристики GN

GN

СПЕЦИФИКАЦИИ

	GN 200	GN 230	GN 300
Номер позиции детали	255095	253965	253968
Макс. размер наконечника - с бензиновым двигателем	0.047"	0.053"	0.057"
- с электродвигателем	0.039"	0.039"	0.039"
Макс. поток	8,1 л/мин (2,15 галл./мин)	8,9 л/мин (2,35 галл./мин)	11,3 л/мин (3,0 галл./мин)
Макс. давление	230 бар (3300 PSI)	230 бар (3300 PSI)	230 бар (3300 PSI)
Масса	73 кг (160 фунтов)	76 кг (168 фунтов)	88 кг (195 фунтов)
Макс. длина шланга	60 м	75 м	90 м
Мощность двигателя Honda® GX	4,1 кВт	4,8 кВт	6,6 кВт
Рабочий объем двигателя Honda®	163 см³	196 см³	270 см³
Объем топливного бака	3,6 л	3,6 л	6,0 л
Расход топлива	313 г/кВт-ч	313 г/кВт-ч	313 г/кВт-ч
Включая:			
Пистолет-распылитель	TexSpray™ синий	Silver Plus	Silver Plus
Наконечник и защитное устройство	RACX531 и RACX427	LTX517	LTX517
Шланг BlueMax™ II	3/8" x 15 м	3/8" x 15 м	3/8" x 15 м
Оплетка + фитинги	1/4" x 0,90 м	1/4" x 0,90 м	1/4" x 0,90 м

Система с возможностью перенастройки: применимость для любых работ и отсутствие простоев при отключении питания.