

GMAX™ II ProConnect™ Optimum

Безвоздушные распылители, работающие на бензине,
с барабаном для шлангов и распылителем для краски и штукатурки



ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Встроенный барабан для шланга. Ускорение темпов выполнения работ по распылению и сокращение рабочего дня из-за отсутствия необходимости размещения шлангов.
- Система Digital SmartControl™ следит за процессом распыления: обеспечивает однородность и постоянство факела распыления при любом давлении.
- Высокая производительность, компактные размеры и возможность использования любых материалов при выполнении работ в домашних или промышленных условиях.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONNECT™ OPTIMUM - GMAX™ II 5900 HD PROCONNECT™ OPTIMUM -
GMAX™ II 7900 HD PROCONNECT™ OPTIMUM



GMAX™ II ProConnect™ Optimum

Безвоздушные распылители, работающие на бензине

Добро пожаловать в мир безвоздушных распылителей с бензоприводом: GMAX II ProConnect™ OPTIMUM.

На базе наиболее востребованного высококачественного распылителя с бензоприводом компания Graco® создала новейший аппарат, добавив в него функции, требуемые организациями-подрядчиками окрасочных работ.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА УСТРОЙСТВ

Распылители GMAX™ 5900 HD и 7900 HD (Heavy Duty) - это ответ на запросы профессиональных организаций, выполняющих малярные работы, которые нуждались в возможности безостановочной работы вне зависимости от наличия электрического питания. Активная мощность распылителей (с двигателями Honda от 160 до 200 см³) позволяет наносить тонкие покрытия и производить грунтовку и покраску, используя полный спектр материалов. При использовании дополнительного загрузочного бункера или комплекта всасывающего шланга можно увеличить интервалы между добавлением применяемого материала, что идеально подойдет для материалоемких работ. Завершает линейку распылитель GMAX™ II 3900 (120 см³), идеально подходящий для профессиональных подрядных организаций, выполняющих малярные работы при строительстве жилых домов.



Насос - Endurance™ Поршневой насос

Для минимизации падений давления в насосе применена уникальная конструкция с увеличенными каналами.

Шток Chromex™ с длительным сроком службы, упрочненная втулка SST (3900/5900 HD) и уплотнения V-Max Blue™.

Непревзойденная долговечность благодаря втулке MaxLife™ на GMAX 7900 HD.



SMARTCONTROL™

Система SmartControl обеспечивает постоянство и однородность факела распыления при давлении в диапазоне от 30 до 230 бар.

Оснащается цифровым дисплеем, отображающим давление, счетчик выполненного объема работы за смену и полного срока службы, а также данные системы самодиагностики.



Специально разработанный погружаемый нижний клапан

Нижний клапан расположен близко к земле, обеспечивая всасывание практически со дна ведра с материалом. Большой шарик обеспечивает максимальное поступление материала для эффективной подачи легких и тяжелых материалов.

(Только в моделях 5900 HD и 7900 HD)



Ящик для инструментов

Удобный ящик для хранения инструментов, сопел, фильтров и принадлежностей, напр. запасного пистолета.

Материалы и области применения

Распылитель GMAX II ProConnect Optimum идеален для распыления всех видов покрытий на объектах жилого или коммерческого строительства, в промышленных условиях. Распылители 5900 HD и 7900 HD совместимы с соплами самых распространенных размеров и наиболее тяжелыми покрытиями! GMAX II ProConnect Optimum великолепно справляется с работами, при выполнении которых используются акриловые краски, грунтовочные краски, эмульсии, а также водорастворимые краски и композиции, содержащие растворитель. Модификация HD также позволяет наносить большинство антикоррозионных и огнестойких покрытий, а также безвоздушной штукатурки.



Усиленная конструкция тележки

Усиленная конструкция тележки и колес обеспечивает его простое и удобное перемещение на место работы.



ProConnect™

Система ProConnect, позволяющая снимать насос без использования инструментов, снижает время замены насоса до считанных секунд!

- без использования инструментов
- во время работы
- быстро и легко



Барaban для шланга

Преимущества очевидны. Чрезвычайная быстрота управления шлангом длиной от 45 м позволяет производить распыление на расстоянии до 90 м от аппарата без транспортировки. Простой в транспортировке и хранении! Вместимость: 90 м (1/4") / 60 м (3/8").

Двигатель Honda®

Компактный, легкий и надежный двигатель, простой в запуске. Оснащен датчиком уровня масла, который помогает обеспечивать оптимальную производительность двигателя.

www.graco.com

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РАСШИРЕННАЯ АВТОНОМНОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ

При использовании с загрузочным бункером или комплектом всасывающего шланга время работы без добавления материала значительно увеличивается. Используется для ночного хранения или транспортировки материалов. Экономия энергии, времени и денег.



! СОВЕТ

ВСЕГДА РАБОТАЙТЕ ПРИ КАК МОЖНО БОЛЕЕ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ.

Постепенно увеличивайте давление, но только до минимального значения, необходимого для нормального нанесения материала. Работа при чрезмерно высоком давлении может привести к появлению полого пространства из-за скопления материала или грязи.

Технология MaxLife™

Исключительная технология нанесения покрытия штока стержня и втулки. Беспрецедентный срок эксплуатации. Значительно снижает затраты на обслуживание.



WatchDog™



Все распылители серии GMAX II ProConnect OPTIMUM оснащены СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ НАСОСА WATCHDOG, которая автоматически отключает распылитель в случае опустошения ведра. Это предотвращает преждевременный износ и продлевает срок службы насоса.





GMAX™ II ProConnect™ Optimum

Аксессуары

Получить большее посредством профессиональных принадлежностей

Для улучшения качества распыления



Пистолеты

- 262114 Пистолет Contractor™ с соплодержателем RAC X™ без сопла
289605 Синий пистолет TexSpray™ с соплодержателем RAC X и соплом 531
245820 4-пальцевой распылитель штукатурки Inline™, 280 бар

Сопла, соплодержатели и воздушные форсунки

- PAAXXX Сопло синее RAC X для красок
HDAXXX Сопло коричневое RAC X™ для распыления штукатурки, для тяжелых материалов
WRXXXX Широкоугольное сопло RAC X для больших поверхностей с углом 120°
246215 Соплодержатель RAC X



Удлинитель сопел RAC X

- | | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| 287019 | 25 см | 287020 | 40 см |
| 287021 | 50 см | 287022 | 75 см |

Пистолет CleanShot™ RAC X

- | | | | |
|--------|-------|--------|--------|
| 287026 | 90 см | 287027 | 180 см |
|--------|-------|--------|--------|

Внешние ролики (в сборе)

- 6880095 Фиксированные 30 см
098084 Телескопические 90-180 см
098085 Телескопические 45-90 см



Шланги (230 бар)

- | | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 240794 | 1/4" x 15 м | 240797 | 3/8" x 15 м |
| 223771 | 1/4" x 30 м | 241275 | 3/8" x 30 м |
| 241272 | 1/4" x 20 м | | |



Оплетки (230 бар)

- 238358 3/16" x 0,9 м
238959 3/16" x 1,4 м
238359 3/16" x 1,8 м



Комплекты "пистолет, сопло, шланг"

- 288491 Пистолет Contractor, 1/4" x 15 м шланг, гибкий шланг 3/16" x 0,9 м, сопло RAC X PAA621, 230 бар
289611 Синий пистолет TexSpray, шланг 3/8" x 15 м, гибкий шланг 1/4" x 0,9 м, сопло RAC X 531/427, 230 бар
289585 4-пальцевой пистолет для нанесения штукатурки, шланг 1/2" x 15 м, гибкий шланг 3/8" x 3,6 м, сопло RAC X 643, 280 бар

Разъемы шланга

- 156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"




Дополнительные принадлежности

- 287987 Комплект загрузочного бункера на 90 л
289587 Ролик для мешков
24D415 Комплект всасывающего шланга для сложных условий со шлангом 40 см 2" с хомутами DIN C.




Фильтры для распылителя Easy Out™

- 287032 Фильтр для распылителя Easy Out, на 60 ячеек x 1
287033 Фильтр для распылителя Easy Out, на 100 ячеек x 1
287034 Комплект: 60 ячеек x 1 + 100 ячеек x 1



Фильтры для насоса модели Easy Out™

- 244071 30 ячеек, серый
244067 60 ячеек, черный
244068 100 ячеек, синий
244069 200 ячеек, красный



Жидкости

- 206994 TSL™ 0,25 л
253574 Pump Armor™ 1 л
245133 Pump Armor 3,8 л



GMAX II ProConnect Optimum

ГОТОВЫЕ К РАСПЫЛЕНИЮ

GMAX II ProConnect™ Optimum поставляется в собранном и готовом к работе виде в комплекте с барабаном для шлангов, цифровым дисплеем SmartControl™, системой WatchDog™, счетчиком расхода, диагностикой ошибок, системой ProConnect, насосом Endurance™, ящиком для инструментов, фильтром EasyOut™, пистолетом, соплодержателем RAC X™ и поворотными безвоздушными соплами, шлангом BlueMax™ II, TSL™, защитой насоса Pump Armor™.

Аппарат можно приобрести по следующему адресу:

Технические характеристики



	GMAX II 3900 ProConnect Optimum	GMAX II 5900 HD ProConnect Optimum	GMAX II 7900 HD ProConnect Optimum
Артикул:	258731	258734	258735
Макс. размер наконечника: 1 пистолет	0,035"	0,043"	0,047"
2 пистолета	0,023"	0,029"	0,035"
Подача - л/мин (галл./мин)	4,7 (1,25)	6,0 (1,6)	8,3 (2,2)
Макс. давление - бар (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Макс. длина шланга	45 м	60 м	75 м
Вес - кг (фунты)	50 (109)	64 (139)	67 (146)
Рабочий объем двигателя Honda®:	120 см³	160 см³	200 см³
Шланг BlueMax II:	1/4" x 15 м	3/8" x 30 м	3/8" x 30 м
Пистолет:	Contractor - 2-пальцевой	Для фактурных покрытий	Для фактурных покрытий
RAC X Соплодержатель и сопло:	LTX517	LTX 531/427	LTX 531/427
Шток:	Chromex	Chromex	Chromex
Втулка:	Упрочненная втулка SST	Упрочненная втулка SST	MaxLife