

АКСЕССУАРЫ

Распылитель

- 245820 Spack gun bar (без защиты сопла и самого сопла) 350 bar
- 224991 Mastic Flo-gun без распылителя (275 bar) W/GHD 535, Защита сопла, 1/2" и 3/8" адаптер

Адаптеры

- 207947 1/2" шарнирное соединение распылителя
- 159239 Адаптер 1/2" x 3/8"

Шланги

- 277331 1/2" x 15м. Жидкостный шланг
- 191239 Оплетка 3/8" x 3,3м.
- 240797 BlueMax™ II шланг 3/8" x 15м (FBE)

Фильтр (комплект для шланга)

- 287995 Аксессуары, комплект 1/2" для подключения

Нижняя часть насоса

- 287946 Mark X™ нижняя часть насоса с ProConnect™

Бак

- 241318 90 Л. Бак в комплекте
- 248531 Цилиндрический бак в комплекте
- 243428 Комплект колес

Всасывающий комплект

- 243167 Всасывающий комплект с контейнером

Комплект воздушного распылителя

- 244052 Комплект воздушного распылителя с воздушным шлангом

Сопла

- TMXxxx Текстурные реверсивные сопла

TMX531	TMX541	TMX651	TMX671
TMX535	TMX545	TMX661	

Защита сопла

- 243161 RAC™ 5 HandTite™

Жидкости

- 206994 TSL™ 0.25l
- 243103 Pump Armor™ 1l
- 245133 Pump Armor 3.8 l



MARK X™ ProConnect™

Производительность в два раза выше, чем у Mark V™ для безвоздушного нанесения штукатурок



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- В два раза выше производительность - Скорость больше чем в два раза, чем у Mark V
- В два раза больше объем выполняемых отделочных работ
- В два раза больше дохода

МАТЕРИАЛЫ

Штукатурки - Наполнители - Изоляционные материалы - Кровельные материалы - Краски

Нанесение текстурных покрытий  
MARK X™ ProConnect






# MARK X™ ProConnect™

Производительность в два раза выше, чем у Mark V™ для безвоздушного нанесения штукатурок

1



Отвинчивающийся  
продуктовый шланг

2



Доступный замок  
на передней крышке

3



Вынимаемая шпилька  
Нижняя часть насоса  
свободна



ЭКСКЛЮЗИВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НАСОСА  
Вынуть и полностью заменить нижнюю часть  
насоса: Во время работы - без инструментов -  
в секунды



✓  
**Переключатель**  
с 10А на 14А  
Работает на любой стройплощадке  
даже при пониженном напряжении



**Оптимизация прохода жидкости**  
1/2" подключение  
Ровный поток жидкости

1/2" соединитель для шлангов  
с 3,3м шлангом в оплетке для гибкости



**HD Endurance™ насос**

**Шток из Chromex**  
Износостойкий стандарт хромированных  
поршней

**Нижний ограничитель впуска**  
Направляет вниз силу всасывания  
в случае необходимости

**Керамические шары**  
Высокая сопротивляемость при работе  
с абразивными материалами

**Шар на входе снабжен пружиной**  
Надежный выпуск жидкости и надежное  
запирание входным шаром  
в усовершенствованном исполнении

**Очень широкий проход**  
для вязких жидкостей

✓  
**Большие пневматические колеса**

Свободное передвижение по пересеченной местности и лестницам  
Легкая в ремонте камера



**Spack распылитель**

**Легкий**  
Снижает усталость оператора

**1/2" SST промывочная жидкость**  
с 45гр. Отводом  
Оптимизирован для вязких жидкостей

**Увеличенная игла и седло**  
Долгий срок жизни и все необходимое  
для равномерного распыления вязких  
материалов

**Эргономичная рукоятка**  
Комфорт при распылении  
Не скользит



**Электромотор без щеток**

Полностью закрытый,  
с охлаждением вентилятором  
для продолжительной работы

Компактный дизайн  
для удобной переноски

Быстрое выполнение команд  
с высоким коэффициентом  
полезного действия



**MARK X™ ProConnect™**

## СПЕЦИФИКАЦИИ

### Порядковый номер оборудования:

220V- Европейская версия

**249627**

220V- Италия, Швейцария

**249628**

Макс. Размер сопла

с краской: 0.045"

с краской: 0.051" +

с краской: 7.6 (2.0)

со штукатуркой: 9.1 (2.4)

Расход- Л/Мин (Gpm)

230 (3300)

Макс. Давление- bar (PSI)

63 (139)

Вес- кг. (lbs)

2.0

SmartControl™ версия

Тип мотора

Мотор «без щеток»

Мощность мотора- kW (HP)

3.0 (4.0)

The Mark X™ ProConnect™ поставляется в полной сборке, готовым к распылению! Стандартный набор аксессуаров: 245820 Spack gun, TMX535 сопло для тонких отделочных штукатурок, TMX545 текстурное сопло для быстрого нанесения материалов, 243161 Ras 5 HandTite™ защита сопла, 207947 1/2" шарнирное соединение, 159239 x 2 фитинг 1/2" x 3/8", 191239 Оплетка 3/8" x 3,3 м, 277331 1/2" x 15м. жидкостный шланг, 222297 45° адаптер (в случае если используется бак), 197193 инструмент, 111733 Разводной гаечный ключ, 206994 0,25 Л. TSL™

✓ **Прошел испытания по нанесению материалов на 30м в высоту + 18 м в длину = 48м шланга**

GRACO N.V. • Решения по Перемещению Жидкостей  
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Тел. (32) 89 770 700 • Факс (32) 89 770 777  
www.graco.be (Европа)

© 2007 Graco N.V. - № док. 320591 R (изд.В) - 10/07 - Напечатано в Европе.  
Graco сертификат ISO 9001.

Вся информация, иллюстрации, а также спецификации в документе основаны на последней  
технической информации и доступны с момента публикации. Компания Graco оставляет  
за собой право в любое время вносить изменения без предварительного уведомления.

### SmartControl™ 2.0

**Мгновенное распознавание размера  
сопла:**

- Распылитель немедленно регулирует  
расход и давление

**Высокое рабочее давление:**

- Преобразование в однообразный  
слой распыления без потеков  
(минимальный абразивный эффект)

**Центр обработки данных:**

- индикатор давления, счетчик литров  
и т.д.

### Коэффициент мощности

Другие эксклюзивные  
возможности Graco.  
Перевод электросилы  
в силу насоса!



Mark X™ Передовые возможности