

Нижние части насосов Xtreme

312461D

Нижние части насосов с большим рабочим объемом для защитных покрытий.

Сведения о модели приведены на стр. 3, сведения о максимальном рабочем давлении приведены на стр. 27.



Важные инструкции по технике безопасности

Прочтите в настоящем руководстве все предупреждения и инструкции. Сохраните эти инструкции.

Патенты:

США 6.925.926


США 7.025.087

Тайвань 185733

Япония 4081437


Китайский ZL02812436.7

Другие патенты на рассмотрении



TI8630a

Модель L220C2, нижняя часть
насоса с встроенным фильтром



TI8405a

Модель L220C1, нижняя
часть насоса без фильтра

Содержание

Сопутствующие руководства	2	Детали	14
Модели	3	Комплекты уплотнений	22
Предупреждения	4	Размеры	25
Идентификация деталей	6	Схема монтажного отверстия корпуса выхода	26
Ремонт	7	Технические характеристики	27
Разборка	7	Стандартная гарантия Graco	28
Обслуживание встроенного фильтра	13	Graco Information	28

Сопутствующие руководства

Руководства к компонентам на английском языке (США):

Руководство	Обозначение
311164	Инструкции и детали для комплектов Xtreme
311238	Инструкции и детали для пневматического двигателя NXT
311239	Пневматические модули управления для пневматических двигателей NXT, инструкции и детали

Руководство к нижним частям насосов Xtreme доступно на следующих языках. Смотрите таблицы ниже для выбора требуемых языков и соответствующих номеров руководства.


Руководство	Язык
311762	Английский
312451	Китайский
312452	Голландский
312453	Финский
312454	Французский
312455	Немецкий
312456	Греческий

Руководство	Язык
312457	Итальянский
312458	Японский
312459	Корейский
312460	Португальский
312461	Русский
312462	Испанский
312463	Шведский
312464	Турецкий

Модели

Проверьте номер 6-значный номер детали на табличке с паспортными данными (ID) нижней части насоса. Используйте следующую схему для определения конструкции нижней части насоса на основе шести знаков. Например, номер детали нижней части насоса **L180C1** обозначает нижнюю часть насоса (**L**), выпускной объем (**180**), конструкцию из углеродистой стали (**C**) и отсутствие фильтра в комплекте уплотнений (**1**) Xtreme Seal™.

При заказе запчастей см. **Детали**, на стр. 14.



Максимальное рабочее давление жидкости приведено в разделе **Технические характеристики** на стр. 27.

L	180	C	1		
Первый знак	Второй, третий и четвертый знаки	Пятый знак	Шестой знак		
	Объем нижней части насоса (cc)		Материал	Встроенный фильтр	Уплотнения Xtreme Seal™
L (нижняя часть насоса)	85★	C	Углеродистая сталь	1	✓
	115★			2	✓
	145			3	✓
	14A★			4	✓
	180				
	18A★				
	220				
	22A★				
	250				
	290				
	29A★				

★ Модели с винтами 5,9 дюймов см. на стр. 26.

Предупреждения

Следующие предупреждения служат для безопасной установки, эксплуатации, заземления, технического обслуживания и ремонта оборудования. Восклицательный знак служит для предупреждений общего характера, а предупреждающий знак отсылает к рискам, специфичным для операции. Обращайтесь к этим предупреждениям. В тексте руководства, где применимо, могут встретиться дополнительные предупреждения, специфичные для изделия.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	
  	<p>ОПАСНОСТЬ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И ВЗРЫВА</p> <p>Легковоспламеняющиеся вещества, такие как пары растворителя и краски, могут воспламеняться или взорваться в рабочей зоне. Для предотвращения воспламенения и взрыва:</p> <ul style="list-style-type: none"> Используйте оборудование только в хорошо вентилируемой зоне. Устраним все возможные причины воспламенения, такие как сигнальные лампы, сигареты, переносные электрические светильники, пластиковая спецодежда (потенциальная опасность статического разряда). В рабочей зоне не должно быть мусора, а также растворителей, ветоши, бензина. Не подключайте и не отключайте шнуры питания, не включайте и не выключайте питание или освещение при наличии легковоспламеняющихся паров жидкости. Заземляйте все оборудование в рабочей зоне. См. инструкции по Заземлению. Используйте только заземленные шланги. Плотно прижимайте пистолет-распылитель к боковой поверхности заземленной емкости, если он направлен в емкость. Если появляются статические разряды или Вы чувствуете удар электрического тока, немедленно прекратите работу. Не используйте оборудование до выявления и устранения причины. Рабочая зона должна быть оборудована работающим огнетушителем.
  	<p>ОПАСНОСТЬ ПОДКОЖНОЙ ИНЬЕКЦИИ</p> <p>Жидкость под высоким давлением, поступающая из пистолета-распылителя, через утечки в шлангах или поврежденных деталях, способна пронзить кожу. Место повреждения может выглядеть просто как порез, но это серьезная травма, способная привести к ампутации.</p> <p>Немедленно обратитесь за хирургической помощью.</p> <ul style="list-style-type: none"> Не направляйте пистолет-распылитель на людей или на какую-нибудь часть тела. Не подносите руку к соплу пистолета-распылителя. Не устраняйте и не отклоняйте направление утечек рукой, иной частью тела, перчаткой или ветошью. При распылении обязательно должны быть установлены защитная насадка сопла и предохранитель курка. Ставьте курок пистолета-распылителя на предохранитель в перерывах между распылением. Выполняйте правила сброса давления, приведенные в руководстве 311164, при прекращении распыления и перед чисткой, проверкой или обслуживанием оборудования.
	<p>ОПАСНОСТЬ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ</p> <p>Неправильное использование оборудования может привести к смертельному исходу или серьезной травме.</p> <ul style="list-style-type: none"> Не пользуйтесь устройством, если вы устали, находитесь под воздействием лекарственных препаратов или алкоголя. Не превышайте максимального рабочего давления или температуры компонента системы с наименьшим номиналом. См. Технические данные во всех руководствах к оборудованию. Используйте жидкости и растворители, совместимые со смачиваемыми деталями оборудования. См. Технические характеристики во всех руководствах по оборудованию. Прочтите предупреждения производителя жидкости и растворителя. Для полной информации об используемом веществе затребуйте бланки паспортов безопасности материалов у дистрибутора или продавца. Ежедневно проверяйте оборудование. Немедленно ремонтируйте или заменяйте изношенные или поврежденные детали только оригинальными запасными частями изготавителя. Не вносите изменения в оборудование. Используйте оборудование только по прямому назначению. Для получения необходимой информации связывайтесь с вашим дистрибутором. Прокладывайте шланги и тросы вне зон автомобильного движения и вдали от острых кромок, движущихся частей, горячих поверхностей. Не перегибайте шланги и не изгибайте их слишком сильно, не тяните за них оборудование. Не позволяйте детям и животным находиться в рабочей зоне. Соблюдайте все необходимые меры безопасности.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 	<p>ОПАСНОСТЬ ОТ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ</p> <p>Движущиеся части могут травмировать или оторвать пальцы или иные части тела.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Остерегайтесь движущихся частей. • Не используйте оборудование со снятыми защитными устройствами или крышками. • Оборудование под давлением может включиться без предупреждения. Прежде чем проверять, перемещать или обслуживать оборудование, выполните Процедуру сброса давления, приведенную в руководстве 311164. Отключите электропитание или подачу воздуха.
	<p>ОПАСНОСТЬ ТОКСИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ИЛИ ГАЗОВ</p> <p>Токсичные жидкости или газы могут привести к серьезным травмам или смертельному исходу при попадании в глаза, на кожу, при вдыхании или проглатывании.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Прочтите MSDS (ведомости безопасности материалов), чтобы ознакомиться со специфическими опасными особенностями используемых жидкостей. • Храните опасные жидкости в специальных контейнерах, при утилизации следуйте соответствующим инструкциям. • При распылении или очистке оборудования, одевайте водонепроницаемые перчатки.
	<p>СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ</p> <p>Лица, использующие или обслуживающие оборудование, а также находящиеся в зоне работы, должны применять соответствующие средства защиты, чтобы обезопасить себя от серьезных травм, в том числе от повреждения глаз, вдыхания токсичных газов, ожогов и потери слуха. К ним относятся перечисленные ниже и иные средства защиты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Защитные очки • Защитная одежда и респиратор в соответствии с рекомендациями изготовителя жидкостей и растворителей • Перчатки • Защитные наушники

Идентификация деталей

(Изображено со встроенным фильтром)



Ключ:

- A Шток поршня
- B Гайка уплотнения
- C Обойма горловины
- D Корпус выхода
- E Стопорный штифт
- F Цилиндр
- G Дренажный/сливной кран

- H Корпус входа
- J Выход жидкости
- K Дополнительный выход жидкости
(для второго распылителя)
- L Заглушка для трубы
- M Фильтр жидкости

Ремонт

Необходимые инструменты

- Комплект разводных ключей
- Динамометрический ключ
- Резиновый молоток
- Оправочный пресс
- Блок из мягкого дерева (размер около 1 кв. фута)
- Большие тиски с мягкими губками
- Смазка для резьбы
- Вазелин
- Противозадирная смазка 222955
- Loctite[®] 2760[™] или равноценный

Разборка


Расположите снятые детали для облегчения обратной сборки. Почистите все детали подходящим растворителем и проверьте их на износ или повреждения.

 Имеются ремкомплекты для замены уплотнений с горловиной (T) и поршнем (P), а также для замены уплотнительных колец и уплотнителей цилиндров. Для достижения наилучших результатов используйте все новые детали в комплекте. Детали комплекта помечены звездочкой, например, (25*). Эти комплексты могут быть также использованы для адаптации нижней части насоса под другие уплотнительные материалы. См. **Комплекты уплотнений**, стр. 22.




1. Сбросьте давление. Инструкции см в. руководстве по комплектам Xtreme (311164).
2. Отсоедините нижнюю часть насоса от двигателя, как показано в руководстве к комплектам Xtreme (311164). Или, если ваша система установлена на тележке, поднимите тележку, чтобы обслужить нижнюю часть насоса на тележке.


3. Для нижних частей насосов со встроенными фильтрами снимите верхнюю (20) и нижнюю крышку фильтра (26). См. **Обслуживание встроенного фильтра**, стр. 13.




4. Освободите и снимите корпус входа (14) с нижнего цилиндра (11).




5. Снимите шайбы (17), уплотнительные кольца (25*), шариковую направляющую на входе (15), шарик на входе (16*) и седло (18) с корпуса входа (14). Проверьте все детали на износ и повреждения.




6. Установите нижнюю часть насоса вертикально в большие тиски. Используя резиновый молоток, освободите, но не снимайте гайку уплотнения (2).




7. Снимите стопорный штифт (10) с нижнего цилиндра (11).



8. Отвинтите и поднимите вертикально вверх корпус выхода (8) с цилиндра. Будьте осторожны и не поцарапайте шток поршня (1).




9. Снимите узел обоймы. Снимите уплотнительное кольцо (27*) с низа корпуса выхода (8) затем отвинтите гайку уплотнения (2) с уплотнительной обоймы (7). Снимите наружный сальник (6*), внутренний сальник (3*), уплотнения V-образного сечения (T) с уплотнительной обоймы (7).



ВНИМАНИЕ


Чтобы уменьшить вероятность дорогостоящих повреждений штока поршня (1) и нижнего цилиндра (11), сначала установите нижний цилиндр на блок из мягкого дерева. Всегда используйте резиновый молоток или оправочный пресс, чтобы извлечь шток поршня из нижнего цилиндра. Повреждения конца штока поршня приводят к сокращению срока службы насоса.

10. Установите нижний цилиндр (11) вертикально на деревянный блок. Используя резиновый молоток или оправочный пресс, вдавите узел штока поршня (1) и поршень (P) в цилиндр насколько можно глубже. Затем положите цилиндр на бок и продолжайте выдавливать шток из нижней части, пока поршень не освободится. Извлеките шток и поршень из цилиндра, не поцарапав при этом шток или поршень.




11. Проверьте внешнюю поверхность штока поршня (1) и внутреннюю поверхность нижнего цилиндра (11) на наличие царапин и износа; замените, если они повреждены.

12. Зажмите плоскости поршневого клапана (13) в тиски. Используйте гаечный ключ, чтобы освободить шток поршня (1) от поршневого клапана.




TI8298a

14. Снимите сальники и уплотнения V-образного сечения (P) с поршневого клапана (13). Проверьте шарик поршня (12*) и поршневой клапан на наличие износа и повреждений.



TI8300a

13. Снимите шток поршня с поршневого клапана. Не уроните шарик поршня (12*) при отделении поршневого клапана от штока.




TI8299a

15. Очистите все детали подходящим растворителем.

Повторная сборка


- Замените наружный сальник (3*) на поршневом клапане (13). Установите одновременно все пять уплотнений v-образного сечения (P) кромками вниз. См. **Комплекты уплотнений**, стр. 22, где указана правильная последовательность установки уплотнений для нижней части насоса. Установите внутренний сальник (6*).




Чтобы адаптировать нижнюю часть насоса под другой уплотнительный материал, см. **Комплекты уплотнений**, стр. 22.

Для достижения наилучших результатов перед повторной сборкой опустите уплотнительные прокладки в масло.

- Нанесите противозадирную смазку на резьбу и контактирующие поверхности штока поршня (1) и поршневого клапана (13). Установите плоскости поршневого клапана в тиски. Установите шарик поршня (12*) на поршневой клапан.




- Навинтите шток поршня (1) на поршневой клапан (13), затяните от руки, а затем затяните с моментом затяжки до 190-210 фут-фунт (258-285 Н•м).



ВНИМАНИЕ

Чтобы уменьшить вероятность дорогостоящих повреждений штока поршня (1) и нижнего цилиндра (11), сначала установите нижний цилиндр на блок из мягкого дерева. Обязательно используйте резиновый молоток или оправочный пресс, чтобы вставить шток поршня в нижний цилиндр. Не используйте молоток для выбивания штока.


- Чтобы переустановить шток поршня (1) на нижний цилиндр (11), сначала смажьте уплотнения поршня (P). Затем опустите шток в цилиндр концом поршня вниз. Вставьте поршень в цилиндр, насколько это возможно, затем вдавите шток и поршень в цилиндр на оставшийся участок пути при помощи резинового молотка или оправочного пресса.



- Смажьте изнутри уплотнительную обойму (7), наружную резьбу гайки уплотнения (2) и уплотнения горловины (T). Установите уплотнительную обойму в корпус. Установите внутренний сальник (3*) в уплотнительную обойму. Установите одновременно все пять уплотнений v-образного сечения кромками вниз. См. **Комплекты уплотнений**, (стр. 22), где указана правильная последовательность уплотнений для нижней части насоса. Установите наружный сальник (6*). Затем переустановите гайку уплотнения (2), но не затягивайте.


 Чтобы адаптировать нижнюю часть насоса под другой уплотнительный материал, см. **Комплекты уплотнений**, стр. 22.

Для достижения наилучших результатов перед повторной сборкой опустите уплотнительные прокладки в масло.




*Голубое кольцевое уплотнение для нижних частей насосов 220cc, 250cc, 290cc.

- Навинтите нижний цилиндр (11) на корпус выхода (8), пока он не достигнет нижнего уровня. Используйте гаечный ключ для затяжки нижнего цилиндра. Немного отпустите, пока отверстие в корпусе не встанет заподлицо с плоскостью на цилиндре. Вставьте стопорный штифт (10) в цилиндр.



- Смажьте уплотнительные кольца (25*) и переустановите их. Установить входное седло (18), шарик на входе (16*), шариковую направляющую на входе (15) и шайбы (17) в корпус входа.

 Шайбы могут быть собраны либо для короткого, либо для длинного пути перемещения. См. оба примера на иллюстрации ниже.



Самый короткий путь
перемещения шара



TI8745a


Самый длинный путь
перемещения шара



TI8746a


- Навинтите корпус входа (14) на нижний цилиндр (11). Затяните до 140-150 футо-фунтов (189-203 Н•м).

9. Используя динамометрический ключ, затяните уплотнительную обойму на корпусе выхода. Затяните до 140-150 футо-фунтов (189-203 Н•м).



TI8279a

10. Для нижних частей насоса с встроенным фильтром см. **Обслуживание встроенного фильтра**, стр. 13, если фильтр требует обслуживания. Затем переустановите верхнюю (20) и нижнюю (26) крышки фильтра.



TI8281a

11. Снова подсоедините нижнюю часть насоса к пневматическому двигателю. См. руководство к комплектам Xtreme (311164).


Обслуживание встроенного фильтра

Отдельные модели снабжены фильтром, встроенным в корпус нижней части насоса.


Разборка

Чтобы удалить и почистить встроенный фильтр:


- Используйте гаечный ключ, чтобы освободить и удалить верхнюю крышку фильтра (20)



- Удалите уплотнительное кольцо (22*), фильтр (23) и кронштейн фильтра (24).




- Используйте гаечный ключ, чтобы освободить и удалить верхнюю крышку фильтра (26). Удалите уплотнительные кольца (22*, 28*).



*Голубое кольцевое уплотнение

- Проверьте уплотнительные кольца (22*, 28*), фильтр (23) и кронштейн фильтра (24). При необходимости замените.

- Удалите заглушку для трубы (49) и воспользуйтесь щеткой или сверлом для очистки отверстия.




TI8747a

Повторная сборка

Чтобы переустановить встроенный фильтр:


- Перед монтажом смажьте все уплотнительные кольца вазелином.

- Установите уплотнительные кольца (22*, 28*) на нижнюю часть крышки фильтра (26). Затем воспользуйтесь гаечным ключом, чтобы переустановить и затянуть нижнюю крышку фильтра. Затяните до 40-60 футо-фунтов (52-82 Н•м).



*Голубое кольцевое уплотнение

- Переустановите уплотнительное кольцо (22*) на верхнюю крышку фильтра (20). Установите фильтр (23) и кронштейн фильтра (24) на верхнюю крышку фильтра. Используйте гаечный ключ, чтобы установить и затянуть верхнюю крышку фильтра. Затяните до 40-60 футо-фунтов (52-82 Н•м).



TI8464a

TI8402a

Детали


Для размеров 220, 250 290cc момент затяжки составляет 190-210 футо-фунтов (258-285 Н•м).

Для размеров 85, 115, 145 180cc момент затяжки составляет 115-135 футо-фунтов (155-182 Н•м).

Момент затяжки 140-150 футо-фунтов (189-203 Н•м)

Момент затяжки 25-30 футо-фунтов (34-41 Н•м)

Момент затяжки 40-60 футо-фунтов (52-82 Н•м)



* Детали, включенные в комплекты уплотнений (приобрести отдельно).

См. Комплекты уплотнений, стр. 22.

** 27 – голубое кольцевое уплотнение только для нижних частей насосов 220cc, 250cc и 290cc.

28 – голубое кольцевое уплотнение.

T18403a

Нижние части насосов 85cc

Модели L085C1, L085C2, L085C3, L085C4

Ref.	Part	Description	Qty.	Ref.	Part	Description	Qty.	
1	15J091	ROD, displacement	1	23†	236496	STRAINER, 60 mesh screen		
2	15K029	NUT, packing	1		238446	Pack of 2		
3*	✓288070	GLAND, male (pack of 4)			24†	188420	SUPPORT, filter	1
	✗288072				25*	244896	O-RING, PTFE, bottom cylinder (pack of 10)	
4*✿	✓288079	V-PACKING, PTFE (pack of 10)			26†	197339	CAP, filter, bottom	1
	✗288082				27*	288068	O-RING, PTFE (pack of 10)	
5*✿	✓288078	V-PACKING, leather (pack of 10)			28†	244896	O-RING, PTFE, filter bottom, blue (pack of 10)	
	✗288081				30▲	172479	TAG, warning	1
6*	✓288069	GLAND, female (pack of 4)			35*✿	✓288077	V-PACKING, UHMWPE (pack of 10)	
	✗288071					✗288080		
7	15F660	CARTRIDGE, packing	1		38†	158491	FITTING, nipple	2
8		HOUSING, outlet			39†	244517	PLUG, packless, 0.5 in.	1
	15F654	Standard; models L085C1, L085C3	1		40†	245143	VALVE, pressure, dump	1
	15F659	With built-in filter; models L085C2, L085C4	1		41†	116746	FITTING, barbed, plated	1
9*	288067	O-RING, top cylinder, PTFE (pack of 10)			42†	116750	TUBE, nylon	1
10	244826	PIN, self-locking	1		49		PLUG, pipe	
11	15F682	CYLINDER, lower	1			101754	Models L085C1, L085C3	1
12*	288065	BALL, piston; 9/16 in. (14.3 mm) diameter (pack of 3)				198292	Models L085C2, L085C4	1
13	15F669	VALVE, piston	1					
14	15F667	HOUSING, inlet	1					
15	15F664	GUIDE, ball, inlet	1					
16*	244899	BALL, inlet; 1.0 in. (25.4 mm) diameter (pack of 3)						
17	288064	SHIM, inlet, ball guide (pack of 9)						
18	15F665	SEAT, inlet	1					
19	247393	PLUG, throat seal (pack of 10)						
20†	15F859	CAP, filter, top	1					
21†	171941	SPRING, compression	1					
22*†	244895	O-RING, PTFE, filter (pack of 10)						

▲ Запасные наклейки с символами опасности и предупреждениями, бирки и карточки предоставляются бесплатно.

† Только для моделей L085C2 и L085C4.

✓ Уплотнения горловины.

✗ Уплотнения поршня.

✿ Не показано.

* Детали, включенные в комплект уплотнений (приобрести отдельно). См. Комплекты уплотнений, стр. 22.

Нижние части насосов 115cc

Модели L115C1, L115C2, L115C3, L115C4

Ref.	Part	Description	Qty.	Ref.	Part	Description	Qty.
1	15J092	ROD, displacement	1	23†	236496	STRAINER, 60 mesh screen	
2	15K029	NUT, packing	1		238446	Pack of 2	
3*	288074	GLAND, packing, male (pack of 4)		24†	188420	SUPPORT, filter	1
4*✿	288066	V-PACKING, PTFE (pack of 10) Models L115C3, L115C4;		25*	244896	O-RING, PTFE (pack of 10)	
5*✿	288076	V-PACKING, leather (pack of 10) Models L115C1, L115C2		26†	197339	CAP, filter, bottom	1
6*	288073	GLAND, female (pack of 4)		27*	288068	O-RING; PTFE (pack of 10)	
7	15F661	CARTRIDGE, packing	1	28*	244896	O-RING; PTFE, filter bottom, blue (pack of 10)	
8		HOUSING, outlet		30▲	172479	TAG, warning	1
	15F654	Standard; models L115C1, L115C3	1	35*✿	288075	V-PACKING, UHMWPE, (pack of 10), Models L115C1, L115C2	
	15F659	With built-in filter; models L115C2, L115C4	1	38†	158491	FITTING, nipple	2
9*	288067	O-RING, PTFE, top cylinder (pack of 10)		39†	244517	PLUG, packless, 0.5 in.	1
10	244826	PIN, self-locking	1	40†	245143	VALVE, pressure, dump	1
11	15F656	CYLINDER, lower	1	41†	116746	FITTING, barbed, plated	1
12*	288065	BALL, piston; 9/16 in. (14 mm) diameter (pack of 3)		42†	116750	TUBE, nylon	1
13	15F657	VALVE, piston	1	49		PLUG, pipe	
14	15F667	HOUSING, inlet	1		101754	Models L115C1, L115C3	1
15	15F664	GUIDE, ball, inlet	1		198292	Models L115C2, L115C4	1
16*	244899	BALL, inlet; 1 in. (25 mm) diameter (pack of 3)		▲	Запасные наклейки с символами опасности и предупреждениями, бирки и карточки предоставляются бесплатно.		
17	288064	SHIM, inlet, ball guide (pack of 9)		†	Только для моделей L115C2 и L115C4.		
18	15F665	SEAT, 1 in. ball	1	✿	Не показано.		
19	247393	PLUG, throat seal (pack of 10)		*	* Детали, включенные в комплект уплотнений (приобрести отдельно). См. Комплекты уплотнений, стр. 22.		
20†	15F859	CAP, filter, top	1				
21†	171941	SPRING, compression	1				
22*†	244895	O-RING, PTFE, filter (pack of 10)					

Нижние части насосов 145cc

Модели L145C1, L145C2, L145C3, L145C4, L14AC1,			Ref.	Part	Description	Qty.	
Ref.	Part	Description	Qty.				
1	15J093	ROD, displacement	1	224459	Pack of 2		
2	15K030	NUT, packing	1	238438	Pack of 25		
3*	244881	GLAND, male (pack of 4)		24†	SUPPORT, filter	1	
4*✿	244857	V-PACKING, PTFE (pack of 10)		25*	O-RING; PTFE, bottom cylinder		
5*_	244869	V-PACKING, leather (pack of 10)		26†	(pack of 10)		
6*	244875	GLAND, female (pack of 4)		27*	CAP, filter, bottom	1	
7	197325	CARTRIDGE, packing	1	244890	O-RING; PTFE (pack of 10)		
8		HOUSING, outlet		28†	O-RING; PTFE, filter bottom, blue		
	197334	Standard; models L145C1, L145C3	1	30▲	(pack of 10)		
	197336	With built-in filter;	1	35*✿	TAG, warning	1	
		models L145C2, L145C4		244863	V-PACKING, UHMWPE		
	15J673	Standard; model L14AC1	1	38†	(pack of 10)		
9*	244892	O-RING, PTFE, top cylinder	1	39†	FITTING, nipple	2	
		(pack of 10)		40†	PLUG, packless, 0.5 in.	1	
10	244826	PIN, self-locking	1	41†	VALVE, pressure, dump	1	
11	197315	CYLINDER, lower	1	42†	FITTING, barbed, plated	1	
12*	253029	BALL, piston; 9/16 in. (14 mm)		49	TUBE, nylon	1	
		diameter (pack of 3)		101754	PLUG, pipe		
13	197309	VALVE, piston	1		Models L145C1, L145C3	1	
14	197303	HOUSING, inlet	1		198292	Models L145C2, L145C4	1
15	197307	GUIDE, ball, inlet	1				
16*	253031	BALL, inlet; 1.25 in.					
		diameter (pack of 3)					
17	244855	SHIM, inlet, ball guide (pack of 9)	1				
18	196358	SEAT, 1 in. ball	1				
19	247394	PLUG, throat seal (pack of 10)	1				
20†	197338	CAP, filter, top	1				
21†	171941	SPRING, compression	1				
22*†	244895	O-RING; PTFE, filter (pack of 10)	1				
23†		STRAINER, 60 mesh screen					

▲ Запасные наклейки с символами опасности и предупреждениями, бирки и карточки предоставляются бесплатно.

† Только для моделей L145C2 и L145C4.

✿ Не показано.

* Детали, включенные в комплект уплотнений (приобрести отдельно). См. Комплекты уплотнений, стр. 22.

Нижние части насосов 180cc

Модели L180C1, L180C2, L180C3, L180C4, L18AC1			Ref.	Part	Description	Qty.
Ref.	Part	Description	Qty.			
1	15J094	ROD, displacement	1	224459	Pack of 2	
2	15K030	NUT, packing	1	238438	Pack of 25	
3*	244882	GLAND, male (pack of 4)		24†	SUPPORT, filter	1
4*✿	244858	V-PACKING, PTFE (pack of 10)		25*	O-RING, PTFE, bottom cylinder (pack of 10)	
5*✿	244870	V-PACKING, leather (pack of 10)		26†	CAP, filter, bottom	1
6*	244876	GLAND, female (pack of 4)		27*	O-RING, PTFE (pack of 10)	
7	197326	CARTRIDGE, packing	1	28*†	O-RING, PTFE filter bottom, blue (pack of 10)	
8		HOUSING, outlet		30▲	TAG, warning	1
	197334	Standard; models L180C1, L180C3	1	35*✿	V-PACKING, UHMWPE (pack of 10)	
	197336	With built-in filter; models L180C2, L180C4	1	38†	FITTING, nipple	2
	15J673	Standard; model L18AC1	1	39†	PLUG, packless, 0.5 in.	1
9*	244892	O-RING, PTFE, top cylinder (pack of 10)		40†	VALVE, pressure, dump	1
10	244826	PIN, self-locking	1	41†	FITTING, barbed, plated	1
11	197316	CYLINDER, lower	1	42†	TUBE, nylon	1
12*	253029	BALL, piston; 9/16 in. (14 mm) diameter (pack of 3)		49	PLUG, pipe	
13	197310	VALVE, piston	1	101754	Models L180C1, L180C3	1
14	197303	HOUSING, inlet	1	198292	Models L180C2, L180C4	1
15	197307	GUIDE, ball, inlet	1		▲ Запасные наклейки с символами опасности и предупреждениями, бирки и карточки предоставляются бесплатно.	
16*	245128	BALL, inlet; 1.25 in. diameter (pack of 3)			† Только для моделей L180C2 и L180C4.	
17	244855	SHIM, inlet, ball guide (pack of 3)	1		✿ Не показано.	
18	196358	SEAT, inlet	1		* Детали, включенные в комплект уплотнений (приобрести отдельно). См. Комплекты уплотнений, стр. 22.	
19	247394	PLUG, throat seal (pack of 10)				
20†	197338	CAP, filter, top				
21†	171941	SPRING, compression				
22*†	244895	O-RING, PTFE, filter (pack of 10)				
23†		STRAINER, mesh, screen, 60				

Нижние части насосов 220cc

Ref.	Part	Description	Qty.	Ref.	Part	Description	Qty.
1	15J095	ROD, displacement	1	224459	Pack of 2		
2	15K031	NUT, packing	1	238438	Pack of 25		
3*	✓244883	GLAND, male (pack of 4)		24†	186075	SUPPORT, filter	1
	✗244884			25*	244894	O-RING, PTFE, bottom cylinder (pack of 10)	
4*✿	✓244859	V-PACKING, PTFE (pack of 10)		26†	197339	CAP, filter, bottom	1
	✗244860			27*	244891	O-RING, PTFE (pack of 10)	
5*✿	✓244871	V-PACKING, leather (pack of 10)		28†	244896	O-RING, PTFE, filter bottom, blue (pack of 10)	
	✗244872			30▲	172479	TAG, warning	1
6*	✓244877	GLAND, female (pack of 4)		35*✿	✓244865	V-PACKING, UHMWPE (pack of 10)	
	6244878						
7	197327	CARTRIDGE, packing	1	✗244866			
8		HOUSING, outlet		38†	158491	FITTING, nipple	2
	197335	Standard; models L220C1, L220C3	1	39†	244517	PLUG, packless, 0.5 in.	1
	197337	With built-in filter; models L220C2, L220C4	1	40†	245143	VALVE, pressure, dump	1
	15H722	Standard, 5.9 in. bolt pattern; model L22AC1 only	1	41†	116746	FITTING, barbed, plated	1
9*	244893	O-RING, top cylinder, PTFE (pack of 10)		42†	116750	TUBE, nylon PLUG, pipe	1
10	244826	PIN, self-locking	1	49	101754	Models L220C1, L220C3	1
11	197317	CYLINDER, lower	1		198292	Models L220C2, L220C4	1
12*	244898	BALL, piston; 7/8 in. (22 mm) diam- eter (pack of 3)					
13	197311	VALVE, piston	1				
14	197304	HOUSING, inlet	1				
15	197308	GUIDE, ball, inlet	1				
16*	253030	BALL, inlet; 1.5 in. diameter (pack of 3)					
17	244856	SHIM, inlet, ball guide (pack of 9)					
18	197344	SEAT, inlet	1				
19	247395	PLUG, throat seal (pack of 10)					
20†	197338	CAP, filter, top	1				
21†	171941	SPRING, compression	1				
22*†	244895	O-RING, PTFE, filter (pack of 10)					
23†		STRAINER, 60 mesh screen					

▲ Запасные наклейки с символами опасности и предупреждениями, бирки и карточки предоставляются бесплатно.

† Только для моделей L220C2 и L220C4.

✓ Уплотнения горловины.

✗ Уплотнения поршня.

✿ Не показано.

* Детали, включенные в комплект уплотнений (приобрести отдельно). См. Комплекты уплотнений, стр. 22.

Нижние части насосов 250cc

Модели L250C1, L250C2, L250C3, L250C4

Ref.	Part	Description	Qty.	Ref.	Part	Description	Qty.
1	15J096	ROD, displacement	1	23†	224459	STRAINER, 60 mesh screen	
2	15K031	NUT, packing	1	238438	Pack of 2		
3*	245232	GLAND, male (pack of 4)		24†	186075	SUPPORT, filter	1
4*✿	245229	V-PACKING, PTFE (pack of 10)		25*	244894	O-RING, PTFE, bottom cylinder (pack of 10)	
5*✿	245230	V-PACKING, leather (pack of 10)		26†	197339	CAP, filter, bottom	1
6*	245233	GLAND, female (pack of 4)		27*	244891	O-RING, PTFE (pack of 10)	
	245233	MODELS, L250C1, L250C2		28†	244896	O-RING, PTFE, filter, bottom, blue (pack of 10)	
	246530	MODELS L250C3, L250C4		30▲	172479	TAG, warning	1
7	197328	CARTRIDGE, packing	1	35*✿	245231	V-PACKING, UHMWPE (pack of 10)	
8		HOUSING, outlet		38†	158491	FITTING, nipple	2
	197335	Standard; models L250C1, L250C3	1	39†	244517	PLUG, packless, 0.5 in.	1
	197337	With built-in filter; models L250C2, L250C4	1	40†	245143	VALVE, pressure, dump	1
	15H722	Standard, 5.9 in. bolt pattern; model L29AC1 only	1	41†	116746	FITTING, barbed, plated	1
9*	244893	O-RING, PTFE, top cylinder (pack of 10)		42†	116750	TUBE, nylon	1
10	244826	PIN, self-locking	1	49		PLUG, pipe	
11	197318	CYLINDER, lower	1	101754	Models L250C1, L250C3	1	
12*	244898	BALL, piston; 7/8 in. (22 mm) diameter (pack of 3)	1	198292	Models L250C2, L250C4	1	
13	197312	VALVE, piston	1				
14	197304	HOUSING, inlet	1				
15	197308	GUIDE, ball, inlet	1				
16*	253030	BALL, inlet; 1.5 in. diameter (pack of 3)					
17	244856	SHIM, inlet, ball guide (pack of 9)					
18	197344	SEAT, inlet	1				
19	247395	PLUG, throat seal (pack of 10)					
20†	197338	CAP, filter, top	1				
21†	171941	SPRING, compression	1				
22*†	244895	O-RING, PTFE, filter (pack of 10)					

▲ Запасные наклейки с символами опасности и предупреждениями, бирки и карточки предоставляются бесплатно.

† Только для моделей L250C2 и L250C4.

✿ Не показано.

* Детали, включенные в комплект уплотнений (приобрести отдельно). См. Комплекты уплотнений, стр. 22.

Нижние части насосов 290cc

Ref.	Part	Description	Qty.	Ref.	Part	Description	Qty.
1	15J097	ROD, displacement	1	224459	Pack of 2		
2	15K031	NUT, packing	1	238438	Pack of 25		
3*	✓244885	GLAND, male (pack of 4)		24†	186075	SUPPORT, filter	1
	✗244886			25*	244894	O-RING, PTFE, bottom cylinder (pack of 10)	
4*✿	✓244861	V-PACKING, PTFE (pack of 10)		26†	197339	CAP, filter, bottom	1
	✗244862			27*	244891	O-RING, PTFE (pack of 10)	
5*✿	✓244873	V-PACKING, leather (pack of 10)		28†	244896	O-RING, PTFE, filter bottom, blue (pack of 10)	
	✗244874			30▲	172479	TAG, warning	1
6*	✓244879	GLAND, female (pack of 4)		35*✿	✓244867	V-PACKING, UHMWPE (pack of 10)	
	✗244880						
7	197327	CARTRIDGE, packing	1	✗244868			
8		HOUSING, outlet		38†	158491	FITTING, nipple	2
	197335	Standard, models L290C1, L290C3	1	39†	244517	PLUG, packless, 0.5 in.	1
	197337	With built-in filter; models L290C2, L290C4	1	40†	245143	VALVE, pressure, dump	1
	15H722	Standard, 5.9 in. bolt pattern, model L29AC1 only		41†	116746	FITTING, barbed, plated	1
9*	244893	O-RING, PTFE, top cylinder (pack of 10)		42†	116750	TUBE, nylon PLUG, pipe	1
10	244826	PIN, self-locking	1	49	101754	Models L290C1, L290C3	1
11	197319	CYLINDER, lower	1		198292	Models L290C2, L290C4	1
12*	244899	BALL, piston; 7/8 in. (22 mm) diameter (pack of 3)					
13	197313	VALVE, piston	1				
14	197304	HOUSING, inlet	1				
15	197308	GUIDE, ball, inlet	1				
16*	253030	BALL, inlet; 1.5 in. diameter (pack of 3)					
17	244856	SHIM, inlet, ball guide (pack of 9)					
18	197344	SEAT, inlet	1				
19	247395	PLUG, throat seal (pack of 10)					
20†	197338	CAP, filter, top	1				
21†	171941	SPRING, compression	1				
22*†	244895	O-RING, PTFE, filter (pack of 10)					
23†		STRAINER, 60 mesh screen					

▲ Запасные наклейки с символами опасности и предупреждениями, бирки и карточки предоставляются бесплатно.

† Только для моделей L290C2 и L290C4.

✓ Уплотнения горловины.

✗ Уплотнения поршня.

✿ Не показано.

* Детали, включенные в комплект уплотнений (приобрести отдельно). См. Комплекты уплотнений, стр. 22.

Комплекты уплотнений


Ремкомплекты Xtreme Seal™

Комплект 288058 для нижних частей насосов 115 cc
 Комплект 244850 для нижних частей насосов 145 cc (600)
 Комплект 244851 для нижних частей насосов 180 cc (750)
 Комплект 244853 для нижних частей насосов 250 cc (1045)


Усл. №	Обозначение	Кол-во
3	САЛЬНИК, уплотнение, внутренний	2
5	УПЛОТНЕНИЕ С V-ОБРАЗНЫМ СЕЧЕНИЕМ, кожаное	4
6	САЛЬНИК, уплотнение, наружный	2
35	V-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ПОЛИЭТИЛЕН СВЕРХВЫСОКОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ	6

Комплект также включает позиции 9, 12, 16, 22, 25, 27, 28 (см. *Детали*, на стр. 14).

Уплотнения горловины: кромки направлены вниз



TI8634a



TI8635a


Ремкомплекты Tuff Stack™

Комплект 288060 для нижних частей насосов 115 cc
 Комплект 244900 для нижних частей насосов 145 cc (600)
 Комплект 244901 для нижних частей насосов 180 cc (750)
 Комплект 244903 для нижних частей насосов 250 cc (1045)


Усл. №	Обозначение	Кол-во
3	САЛЬНИК, уплотнение, внутренний	2
4	V-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ; тефлон	10
6	САЛЬНИК, уплотнение, наружный	2

Комплект также включает позиции 9, 12, 16, 22, 25, 27, 28 (см. *Детали*, на стр. 14).

Уплотнения горловины: кромки направлены вниз



TI8634a



TI8635a


Ремкомплекты Xtreme Seal™

Комплект 288054 для нижних частей насосов 85 cc
 Комплект 244852 для нижних частей насосов 220 cc (900)
 Комплект 244854 для нижних частей насосов 290 cc (1200)


Усл. №	Обозначение	Кол-во
3*	САЛЬНИК, уплотнение, внутренний	1
3**	САЛЬНИК, уплотнение, внутренний	1
5*	УПЛОТНЕНИЕ С V-ОБРАЗНЫМ СЕЧЕНИЕМ, кожаное	2
5**	УПЛОТНЕНИЕ С V-ОБРАЗНЫМ СЕЧЕНИЕМ, кожаное	2
6*	САЛЬНИК, уплотнение, наружный	1
6**	САЛЬНИК, уплотнение, наружный	1
35*	V-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ПОЛИЭТИЛЕН СВЕРХВЫСОКОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ	3
35**	V-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ, ПОЛИЭТИЛЕН СВЕРХВЫСОКОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ	3

Комплект также включает позиции 9, 12, 16, 22, 25, 27, 28 (см. *Детали*, на стр. 14).

Уплотнения горловины: кромки направлены вниз



TI8634a



TI8635a

Ремкомплекты Tuff Stack™

Комплект 288056 для нижних частей насосов 85 cc

Комплект 244902 для нижних частей насосов 220 cc (900)


Комплект 244904 для нижних частей насосов 290 cc (1200)

Усл. № Обозначение

Усл. №	Обозначение	Кол-во
3*	САЛЬНИК, уплотнение, внутренний	1
3**	САЛЬНИК, уплотнение, внутренний	1
4*	V-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ; тefлон	5
4**	V-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ; тefлон	5
6*	САЛЬНИК, уплотнение, наружный	1
6**	САЛЬНИК, уплотнение, наружный	1


Комплект также включает позиции 9, 12, 16, 22, 25, 27, 28 (см. **Детали**, на стр. 14).

Уплотнения
горловины: кромки
направлены вниз



3* → TI8634a

Уплотнения поршня:
кромки направлены
вверх



3** → TI8635a


Смажьте уплотнения

Спускной гидроклапан 245145

Усл. № Обозначение

1	ШАР, карбидный	1
2	КОЛЬЦО, стопорное	1
3	КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, PTFE	2
4	СЕДЛО, клапан	1
5	ПРОКЛАДКА	1

Кол-во



Фильтры (см. 23)


Размер нижней части насоса	Упаковка 2 шт.		
	30 ячеек	60 ячеек	100 ячеек
85cc	236495	236496	236497
115cc			
145cc			
180cc	244458	224459	224468
220cc			
250cc			
290cc			

Упаковка 25 шт		
30 ячеек	60 ячеек	100 ячеек
238444	238446	238448
238436	238438	238440

Детали



Размеры



**Нижние части насосов
с встроенными фильтрами**


**Нижние части насосов
без встроенных фильтров**

Размеры нижней части насоса


Нижняя часть насоса	A (Высота) дюймы (мм)	B (Вход) in. npt(m)	Ca (Выход) in. npt(m)	Cb (Выход) in. npt(f)	Вес фунты (кг)	
					Без фильтра	С фильтром
85cc	17,0 (432)	1-1/4	2x1/2	1/2	28 (12,7)	36 (16,3)
115cc	17,0 (432)	1-1/4	2x1/2	1/2	28 (12,7)	36 (16,3)
145cc	17,0 (432)	1-1/4	2x1/2	3/4	38 (17,3)	48 (21,8)
14Acc	17,0 (432)	1-1/4	2x1/2	3/4	38 (17,3)	48 (21,8)
180cc	17,0 (432)	1-1/4	2x1/2	3/4	38 (17,3)	48 (21,8)
18Acc	17,0 (432)	1-1/4	2x1/2	3/4	38 (17,3)	48 (21,8)
220cc	17,0 (432)	1-1/4	2x1/2	1	42 (19,1)	52 (23,6)
22Acc	17,0 (432)	1-1/4	2x1/2	1	42 (19,1)	52 (23,6)
250cc	17,0 (432)	1-1/4	2x1/2	1	42 (19,1)	52 (23,6)
290cc	17,0 (432)	1-1/4	2x1/2	1	43 (19,5)	53 (24,1)
29Acc	17,0 (432)	1-1/4	2x1/2	1	43 (19,5)	53 (24,1)

Схема монтажного отверстия корпуса выхода

Показан корпус выхода 5,9 дюймов (150 мм) (пример)
Относится к нижним частям насосов 85, 115, 14A, 18A, 22A и 29Acc



Показан корпус выхода 8,0 дюймов (203 мм) (пример)
Относится к нижним частям насосов 145, 180, 220, 250 и 290cc



Технические характеристики

Все модели нижних частей насосов имеют одинаковую рабочую температуру и смачиваемые детали.

Максимальная рабочая температура.	180° F (82° C)
Смачиваемые части.	Углеродистая сталь; легированная сталь; нержавеющая сталь 304, 440 и 17-4 PH; цинковое и никелевое покрытие, ковкое железо, карбид вольфрама, тefлон; кожа

Нижняя часть насоса	Макс. рабочее давление жидкости	Рабочий объем за цикл
85cc	7250 фунтов/кв. дюйм (50 МПа, 500 бар)	85cc
115cc	7250 фунтов/кв. дюйм (50 МПа, 500 бар)	115cc
145cc	7400 фунтов/кв. дюйм (51 МПа, 511 бар)	145cc
180cc	7400 фунтов/кв. дюйм (51 МПа, 511 бар)	180cc
220cc	6000 фунтов/кв. дюйм (41,4 МПа, 414 бар)	220cc
250cc	5600 фунтов/кв. дюйм (38,6 МПа, 386 бар)	250cc
290cc	5600 фунтов/кв. дюйм (38,6 МПа, 386 бар)	290cc

Стандартная гарантия Graco

Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco's written recommendations.

This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non-Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco.

This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Graco's sole obligation and buyer's sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale.

GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties.

In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise.

ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ КОМПАНИИ GRACO, ГОВОРЯЩИХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Стороны подтверждают свое согласие с тем, что настоящий документ и вся документация и извещения, а также юридические процедуры, начатые, возбужденные или исполняемые в соответствии с настоящим документом, или имеющие к нему прямое или косвенное отношение, будут исполняться и вестись на английском языке.

Graco Information

TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call to identify the nearest distributor.

Phone: 612-623-6921 **or Toll Free:** 1-800-328-0211 **Fax:** 612-378-3505

*All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication.
Graco reserves the right to make changes at any time without notice.*

This manual contains Russian. MM 311762

Graco Headquarters: Minneapolis
International Offices: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN 55440-1441

Copyright 2006, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

www.graco.com

Revised 5/2008